



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655787

认证委托人名称及地址

IDEC 株式会社
日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号

生产者名称及地址

IDEC 株式会社
日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号

生产企业名称及地址

IDEC 株式会社—滝野工厂
日本国兵库县加东市河高字黑石 355-18

产品名称和系列、型号、规格

开关
TW;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月10日 有效期至：2029年07月09日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE NO.: 2024010305655787

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

IDEC CORPORATION

6-64 Nishimiyahara 2-chome, Yodogawa-Ku, Osaka 532-0004 Japan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

IDEC CORPORATION

6-64 Nishimiyahara 2-chome, Yodogawa-Ku, Osaka 532-0004 Japan

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY

IDEC CORPORATION - TAKINO PLANT

355-18 Aza-Kuroishi, Kotaka, Kato-Shi, Hyogo 679-0221, Japan

PRODUCT NAME,MODEL AND SPECIFICATION

Switch

TW;See attached page for details

STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.5-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C03-02:2024).

Valid from: Jul.10,2024

Valid until: Jul.09,2029

The certificate information and validity could be checked by scanning the QR code below or logging in to the website of the issuing authority, or on the website of the CNCA (www.cnca.gov.cn).



SIGNATURE:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655787

证书附页：第 1 页 共 8 页

TW

Ui: 600V;

Uimp:2.5kV(LED 照明开关全电压型及变压器型电压 380V 以上),4kV(其它);

AC-15: Ue /Ie: AC600V/1.2A, AC400V/2A, AC250V/3A;

DC-13: Ue /Ie: DC125V/1.1A,DC125V/0.9A;

Ith:10A; 安装孔径: $\Phi 22\text{mm}$;

防护等级(操作面):IP54(LED 照明选择开关,钥匙操作型选择开关,钥匙操作型按钮开关,按锁定钥匙复位型按钮开关), IP65(其他).

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655787

证书附页：第 2 页 共 8 页

型号的解释:

零部件:

(1) 触点块

银触点	AC-15	DC-13:
HW-U01 - * * * * * (一般断开触点 直接断开)	250V AC 3A 400V AC 2A 600V AC 1.2A	125V DC 1.1A
HW-U10 - * * * * * (一般吸合触点)	250V AC 3A 400V AC 2A 600V AC 1.2A	125V DC 1.1A
HW-U01R - * * * * * (延迟断开触点)	250V AC 3A 400V AC 2A 600V AC 1.2A	125V DC 0.9A
HW-U10R - * * * * * (提前吸合触点)	250V AC 3A 400V AC 2A 600V AC 1.2A	125V DC 0.9A
镀金银触点	AC-15	DC-13:
HW-U01-MAU - * * * * * (一般断开触点 直接断开)	250V AC 3A 400V AC 2A 600V AC 1.2A	125V DC 1.1A
HW-U10-MAU - * * * * * (一般吸合触点)	250V AC 3A 400V AC 2A 600V AC 1.2A	125V DC 1.1A
HW-U01R-MAU - * * * * * (延迟断开触点)	250V AC 3A 400V AC 2A 600V AC 1.2A	125V DC 0.9A
HW-U10R-MAU - * * * * * (提前吸合触点)	250V AC 3A 400V AC 2A 600V AC 1.2A	125V DC 0.9A

* * * * * - 制造厂备案编号(各种字符)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655787

证书附页：第 3 页 共 8 页

(2) 虚设触点块

HW-DB, HW-UD

(3) 变压器

HW-L * * (380V, 400/440V, 480V AC)

HW-T * * (100/110V, 115/120V, 200/220V, 230/240V AC)

TW-F * * (100/110V, 115/120V, 200/220V, 230/240V, 380V, 400/440V, 480V AC)

(4) 全电压型适配器

HW-GA1N, HW-DA1FBN, TW-DA1F

(5) LED

LED lamp:5V ~ 240V

(6) 灯座/灯座延长导体

TW-LH1, TW-LH2, TW-LH3, HW-LH3

(7) 操作部

注：触点块，虚设触点块，变压器，全电压型适配器，LED，灯座/灯座延长导体及操作部等均可单独出货

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655787

证书附页：第 4 页 共 8 页

1. 按钮开关

<u>A</u>	<u>0</u>	<u>L</u>	<u>F</u>	<u>W</u>	<u>1</u>	<u>B</u>	<u>236</u>	<u>**</u>	<u>D</u>	<u>E</u>	<u>R</u>	<u>-6V</u>	<u>-MAU</u>	<u>-*****</u>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

1. 基本功能

A - IP65 (瞬时型, 交替型, 按旋转锁定型, 按锁定旋转复位型, 推拉型)
 IP54 (按锁定钥匙复位型)

2. 操作部动作类型 (可选)

空白 - 瞬时型 (仅照明型)
 B - 瞬时型 (仅非照明型) O - 交替型
 J - 按旋转锁定型 (仅非照明型) V - 按锁定旋转复位型
 X - 按锁定钥匙复位型 (仅非照明型) Y - 推拉型

3. 照明类型

空白-非照明型 L - 照明型

4. 固定框形状 (可选)

空白 - 圆形或八角形 F - 圆形全保护罩型 G - ϕ 40全保护罩
 H - 圆形/正方形— Q - 正方形固定框

5. 系列名称

W TW系列, 安装孔径 ϕ 22mm

6. 操作部形状 (可选)

1 - 平头形
 2 - 凸头形
 3 - 蘑菇头形 或 钥匙复位型 (仅限动作为X时)
 4 - ϕ 40大蘑菇头形 或 钥匙复位型 (仅限动作为X时)

7. 文字标记板 (可选)

空白 - 非照明型/照明型灯罩内无标记板 (不可刻字)
 B - 照明型灯罩内有标记板 (可刻字)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
 CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655787

证书附页：第 5 页 共 8 页

8. 照明部电压 (可选)

空白 - 非照明型

99 - 无灯泡

126 - 115/120V AC 变压器型/内置LED

26S - 200/220V AC (TW的S) 变压器型/内置LED

386 - 380V AC 变压器型/内置LED

486 - 480V AC 变压器型/内置LED

11 - 无变压器/内置12V LED

116 - 115V AC 变压器型/内置LED

16 - 100/110V AC 变压器型/内置LED

26 - 200/220V AC 变压器型/内置LED

246 - 230/240V AC 变压器型/内置LED

46 - 400/440V AC 变压器型/内置LED

66 - 无变压器/内置6V LED

22 - 无变压器/内置24V LED

236 - 230V AC 变压器型/内置LED

9. 触点结构 (可选)

** - 触点块 最大4个

10. 照明类型 (可选)

D LED照明型

空白 - 非照明型

11. 固定框材质 (可选)

空白 - 铝

E - 塑料

12. 按钮 / 照明颜色 (可选)

按钮颜色(非照明型)

空白 - 无按钮 B - 黑色, G - 绿色, R - 红色, S - 蓝色, W - 白色, Y - 黄色

照明颜色(LED照明型)

A - 琥珀色, G - 绿色, PW - 纯白色, R - 红色, S - 蓝色, W - 乳白色, Y - 黄色

13. LED电压 (可选) (仅限照明部电压选择99 - 无灯泡时)

空白 无灯泡

6V 6V AC/DC 12V 12V AC/DC 24V 24V AC/DC

120V 120V AC 240V 240V AC

14. 触点类型 (可选)

空白 银触点;

MAU 镀金银触点

15. 制造厂备案编号 (可选)

***** 各种字符

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655787

证书附页：第 6 页 共 8 页

2. 选择开关

<u>A</u>	<u>S</u>	<u>L</u>	<u>—</u>	<u>W</u>	<u>Z</u>	<u>1</u>	<u>L</u>	<u>16</u>	<u>**</u>	<u>D</u>	<u>E</u>	<u>R</u>	<u>B</u>	<u>-****</u>	<u>-R</u>	<u>-6V</u>	<u>-***</u>	<u>-MAU</u>	<u>-*****</u>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.

1. 基本功能

A - IP65 (旋钮操作型)
IP54 (照明旋钮型、钥匙操作型)

2. 功能类型

S 选择开关

3. 照明类型

空白-非照明型 L - 照明型

4. 框形状 (可选)

空白- 圆形 H - 圆形/正方形

5. 系列名称

W - TW系列, 安装孔径φ 22mm

6. 动作位置 (可选)

2 - 2位置 3 - 3位置 4 - 4位置 5 - 5位置

7. 功能类型

空白 - 各位置停止 1 - 从右复位 2 - 从左复位 3 双向复位

8. 操作部形状 (可选)

空白- 标准旋钮型/照明旋钮 L - 长柄旋钮型 K - 钥匙型

9. 照明部电压 (仅限照明型可选)

空白 - 非照明型	
99 - 无灯泡	16 - 100/110V AC变压器型/内置LED
16S - 100/110V AC(TW的S)变压器型/内置LED	126 - 115/120V AC变压器型/内置LED
26 - 200/220V AC变压器型/内置LED	26S - 200/220V AC(TW的S)变压器型/内置LED
246 - 230/240V AC变压器型/内置LED	386 - 380V AC变压器型/内置LED
46 - 400/440V AC变压器型/内置LED	486 - 480V AC变压器型/内置LED
66 - 无变压器/内置6V LED	11 - 无变压器/内置12V LED
22 - 无变压器/内置24V LE	116 - 115V AC变压器型/内置LED
236 - 230V AC变压器型/内置LED	

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655787

证书附页：第 7 页 共 8 页

10. 触点结构 (可选)

** - 触点块 最大4个

11. 照明类型 (可选)

D LED照明型

空白 - 非照明型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305655787

证书附页：第 8 页 共 8 页

12. 固定框材质 (可选)
空白 - 铝
E - 塑料 (第20项“制造厂备案编号”有备案字符时, E放在型号的最后)
13. 旋钮颜色 (仅限旋钮型可选)
A - 琥珀色, G - 绿色, R - 红色, S - 蓝色, W - 乳白色, Y - 黄色
空白 - 黑色旋钮标配乳白方向指示器
14. 钥匙可拔出位置 (仅限钥匙型可选)
空白 - 可任意位置拔出
B - 2位置, 仅在左侧可拔出
C - 2位置, 仅在右侧可拔出
D - 3位置, 仅在中央可拔出
G - 3位置, 仅在左侧可拔出
B - 3位置, 可在左侧及中央拔出
C - 3位置, 可在右侧及中央拔出
E - 3位置, 可在右侧及左侧拔出
H - 3位置, 仅在右侧可拔出
15. 电路类型
**** - 各种字符
空白 - 标准
16. 旋钮颜色 (仅限照明旋钮型可选)
A - 琥珀色, G - 绿色, PW - 纯白色, R - 红色, S - 蓝色, W - 乳白色, Y - 黄色
17. LED电压 (仅限9.照明部电压选择99 - 无灯泡时可选)
空白 无灯泡
6V 6V AC/DC 12V 12V AC/DC 24V 24V AC/DC
120V 120V AC 240V 240V AC
18. 钥匙编码 (仅限钥匙型可选)
**** - 各种字符
19. 触点类型 (可选)
空白 银触点
MAU 镀金银触点
20. 制造厂备案编号 (可选)
***** 各种字符

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司