

規格變更通知

LED 式小形指示燈 AP2M・AP6M 黃色 24V

LED 式小形指示燈 AP 系列中安裝孔為 $\phi 12$ 的 AP2M、 $\phi 16$ 的 AP6M 的照光顏色為黃色的 24V 型，其規格變更如下。

實施時期

預定 2010 年 5 月起依序實施。

對象機種

對象機種：LED 式小型指示燈 AP2M、AP6M 的黃色 24V 型

使用電壓	系列	燈罩形狀	型號
DC24V	$\phi 12$ AP2M 系列	圓形凸頭 	AP2M122Y
		圓凸形 	AP2M222Y
	$\phi 16$ AP6M 系列	圓形凸頭 	AP6M122Y
		圓凸形 	AP6M222Y

(其他的電壓・照光顏色均無變更)

變更內容


為了提升生產性，變更 LED 素子。

① LED 素子、素子數及電氣性規格的變更

變更前		變更後	
使用電壓範圍	額定電流/LED素子數	使用電壓範圍	額定電流/LED素子數
24V \pm 10%	11mA (6素子)	24V AC/DC \pm 10%	11mA (1素子)

輝度(明亮度)幾乎沒有變更，但是因為發光波長的標準值變長，所以有些會變成琥珀色調些許變強的製品。

② 內部等價回路的變更



其他規格或外型・尺寸・標準認證等均無變更。


型號・價格亦均無變更。

此外，也可以照舊使用 AP6M 用閃爍點亮用元件(UZ6-F10)。

(第 1 頁/共 2 頁)

識別表示

貼在本體側面的製品標籤變更如下。



(第 2 頁/共 2 頁)