規格變更通知

HG2S 型 CC Pendant 手提式人機介面

茲因 HG2S 型　CC Pendant 手提式人機介面所搭載的液晶螢幕規格有所變更，特此通知。

對象機種

2012 年 8 月起依序導入。

對象機種

HG2S-S○□2△H-A▽※　　無機械開關
HG2S-S○□2△H-S▽-※＊＊＊　　有機械開關

○：彩色液晶＝Ｓ、黑白液晶＝Ｂ
□：有 CC 開關＝６、無 CC 開關＝３
△：主機 I/F RS-232C＝Ｂ、RS-485/RS-422＝Ｙ
▽：電纜線長度 3m＝３、5m＝５、10m＝１０
※：停止用按鈕開關 按鈕顏色 灰色＝Ｎ
　　緊急停止用按鈕開關 按鈕顏色 紅色＝無指定

型號結尾＊＊＊為敝公司對機械開關的排版的管理編號。
包含以上記為基礎的客製化製品。

變更內容

項目		變更前	變更後
共通	液晶部有效顯示尺寸	118.2(W)×89.4(H) mm	117.2(W)×88.4(H) mm
	背光燈壽命	平均 40,000 小時	平均 54,000 小時
彩色液晶	視角	上 45 度	上 60 度
		下 35 度	下 70 度
		左 50 度	左 35 度
		右 50 度	右 35 度
	輝度	Typ.250cd/m2	Typ.200cd/m2
	外觀		

項目		變更前	變更後
黑白液晶	視角	上 20 度	上 20 度
		下 30 度	下 40 度
		左 30 度	左 45 度
		右 30 度	右 45 度
	輝度	Typ.200cd/m2	Typ.320cd/m2
	外觀		

其他規格、型號及價格均無變更。

識別標示

搭載新型液晶的製品在 Lot No.編號結尾處附記『Z』。

※Lot No.標記於製品本體標籤及個裝盒上。