販賣中止通知

HG2G 型 可程式人機介面

茲因 HG2G 型可程式人機介面 搭載 STN 彩色 LCD 搭載機種將中止販賣，特此通知。

販賣中止預定時期

最 終 訂 購 日：2013 年 3 月底
最 終 出 貨 日：2013 年 6 月底
維 修 對 應 期 限：2020 年 3 月底
※即使在維修對應期限以前，若零件用完時，也可能會終止維修對應。

對象機種

HG2G 型可程式人機介面 STN 彩色全機種

觸控螢幕	維修介面	乙太介面	額定電壓	對象機種	替代機種
5.7 英寸 STN 彩色液晶 256 色	RS-232C	有	24V DC	HG2G-SS22TF-W	HG2G-5ST22*F-W
				HG2G-SS22TF-B	HG2G-5ST22*F-B
				HG2G-SS22TF-S	HG2G-5ST22*F-S
		無		HG2G-SS22VF-W	HG2G-5ST22*F-W
				HG2G-SS22VF-B	HG2G-5ST22*F-B
				HG2G-SS22VF-S	HG2G-5ST22*F-S
		有	12V DC	HG2G-SS21TF-W	HG2G-5ST22*F-W
				HG2G-SS21TF-B	HG2G-5ST22*F-B
				HG2G-SS21TF-S	HG2G-5ST22*F-S
		無		HG2G-SS21VF-W	HG2G-5ST22*F-W
				HG2G-SS21VF-B	HG2G-5ST22*F-B
				HG2G-SS21VF-S	HG2G-5ST22*F-S

*請填入 V 或 T。(V:有乙太介面。T:無乙太介面)

差異處

	項目	對機種(HG2G型)	代替機種(HG2G型)
顯示規格	顯示元素	STN彩色LCD LCD本體輝度: 350cd/m^2 視野角:上:65度、下70度、左右:55度	TFT彩色LCD LCD本體輝度: 400cd/m^2 視野角:上:70度、下60度、左右:70度
介面規格	主機通信	RS232C/485(422)	RS232C/485(422) 插頭形狀與左記相異
	維修通信	RS232C(電線:HG9Z-XCM22)	USB(電線:HG9Z-XCM42)
一般規格	額定電壓	24V DC或12V DC	24V/12V DC共用
	支援電池	CR2032	CR2032(僅Ethernet機種)
	耐電壓	1000V AC 10mA 1分鐘	500V AC 10mA 1分鐘

※最新的 Automation Organizer 的話就可以將手邊的畫面資料直接下載到替代機種內。
製品情報網頁:http://www.idec.com/twzht/products/Catalogs/OperatorInterfaces/index.html