販賣中止預告

EX1R-D33 型 防爆型人機介面

隨著 HG3F 型可程式人機介面的販賣中止，EX1R-D33 型防爆型人機介面亦將停止販賣，特此通知。

販 賣 中 止 預 定 日

最 終 訂 購 日：2013 年 3 月
最 終 出 貨 日：2013 年 6 月
維 修 對 應 期 限：2016 年 3 月

※即使在維修對應期限以前，若零件用完時，
也可能會終止維修對應。

販 賣 中 止 機 種 及 替 代 品

內置 HG3F 型 EX1R-D33 型 防爆型人機介面 全機種

防爆性能	控制元件	販賣中止機種 (內置 HG3F 型製品)	販賣中止機種 (內置 HG3G 型製品)
Exd[ib] Ⅱ BT4	無	EX1R-D33FT22VF	EX1R-D33※(採接單生產對應)
Exd[ib] Ⅱ BT4	有	EX1R-D33※(採接單生產對應)	

販賣中止機種及替代品的比較表

	項目	販賣中止機種(內置 HG3F 型)	替代機種(內置 HG3G 型)
顯示規格	LCD	10.4 英寸 TFT 彩色	10.4 英寸 TFT 彩色
	顯示解析度(畫素)	640(W)×480(H)	800(W)×600(H)
	顯示色	256 色(彩色)	65536 色(彩色)
介面規格	主局通信	RS232C /485(422)	RS232C/485(422)
	維修通信	RS232C	USB/Ethernet
	記憶卡	CF 卡	SD 卡/USB 記憶體

販賣中止機種及替代品的差異處

項目	互換性	備註
外型尺寸	○	防爆盒的尺寸相同。
維修通信	△	由 RS232C 變更爲 USB。
記憶卡	△	由 CF 卡變更爲 SD 卡介面。
畫面資料	○	用 Automation Organizer 的機種變換機能可以轉換畫面資料。

○：使用上沒有特別的問題。
△：規格有所變更。