販賣中止通知

HG3F 型/HG4F 型 可程式人機介面

茲因 HG3F/HG4F 可程式人機介面將中止販賣，特此通知。

販賣中止預定日

最 終 訂 購 日：2013 年 3 月底
最 終 出 貨 日：2013 年 6 月底
維 修 對 應 期 限：2020 年 3 月底
※即使在維修對應期限以前，若零件用完時，也可能會終止維修對應。
另外，販賣中止前成品的庫存用罄時，請讓敝公司改爲接單生產來對應。

販賣中止機種及替代機種

HG3F 型/HG4F 型可程式人機介面 全機種

・HG3F 型/HG4F 型 本體元件

觸控螢幕	CF 卡/ Ethernet	通信	本體色	販賣中止機種	替代機種
10.4 英寸 TFT 彩色液晶	○	RS-232C/485(422)	深灰色	HG3F-FT22TF-B	HG3G-AJT22TF-B
	○	RS-232C/485(422)	淺灰色	HG3F-FT22TF-W	HG3G-AJT22TF-W
	—	RS-232C/485(422)	深灰色	HG3F-FT22VF-B	HG3G-AJT22TF-B
	—	RS-232C/485(422)	淺灰色	HG3F-FT22VF-W	HG3G-AJT22TF-W
12.1 英寸 TFT 彩色液晶	○	RS-232C/485(422)	深灰色	HG4F-JT22TF-B	HG4G-CJT22TF-B
	○	RS-232C/485(422)	淺灰色	HG4F-JT22TF-W	HG4G-CJT22TF-B
	—	RS-232C/485(422)	深灰色	HG4F-JT22VF-B	HG4G-CJT22TF-B
	—	RS-232C/485(422)	淺灰色	HG4F-JT22VF-W	HG4G-CJT22TF-B

※包含以上記機種爲基礎的特殊品。

・HG3F 型/HG4F 型 選購品(電纜)

品名	販賣中止機種
用於直接連接 IDEC MICRO3(長度 5m)	HG9Z-3C115
用於連接 IDEC MICRO3,FC3A,MICROSmart(長度 5m)	HG9Z-3C125
RS-232C(D sub 25P)，用於連接三菱電機・歐姆龍等連接裝置 (長度 5m)	HG9Z-3C135
RS-232C(D sub 9P)，用於連接三菱電機等連接裝置 (長度 5m)	HG9Z-3C145
RS-232C(D sub 9P)，用於連接歐姆龍等的 RS-232C I/F 用(長度 5m)	HG9Z-3C155
用於與三菱電機 FX / A 系列直接連結用 (長度 5m)	HG9Z-3C165

・HG3F 型/HG4F 型 選購品

品名	販賣中止機種
表面保護膜<HG3F 型用>	HG9Z-3DA
交換用背光燈<HG3F 型用>	HG9Z-3FB2
表面保護膜<HG4F 型用>	HG9Z-4DA
交換用背光燈<HG4F 型用>	HG9Z-4FB2
數位 I/O 單元	HG9Z-3P102
安裝夾	HG9Z-4K1
CF 卡 128MB	HG9Z-MF128

販賣中止機種及替代機種的比較表

	項目	販賣中止機種(HG3F型)	替代機種(HG3G型)
顯示規格	LCD	TFT彩色	TFT彩色
	有效顯示尺寸(mm)	211.2(W) × 158.4(H)	211.2(W) × 158.4(H)
	顯示解析度(dot)	640(W) × 480(H)	800(W) × 600(H)
	顯示色	256色(彩色)	65536色(彩色)
	文字元數量(全形文字)	40文字 × 30行 / 畫面	50文字 × 37行 / 畫面
操作規格	觸控開關	數位矩陣式(32×24)	類比電阻膜式
介面規格	主機通信	RS232C/485(422)	RS232C/485(422) × 2
	維護通信	RS232C	USB/Ethernet
	記憶卡	CF卡	SD卡/USB記憶體
	音頻輸出	無	有
	擴張I/F	數位I/O元件	MicroSmart I/O模組
一般規格	外型尺寸(mm)	324(W) × 240(H) × 55.8(D)	270(W) × 212(H) × 52.7(D)
	開孔尺寸(mm)	302 × 228	258 × 200
	重量	約2800g	約1650g

(以上是和明定爲替代機種之間的相異點)

	項目	販賣中止機種(HG4F型)	替代機種(HG4G型)
顯示規格	LCD	TFT彩色	TFT彩色
	有效顯示尺寸(mm)	246(W) × 184.5(H)	246(W) × 184.5(H)
	顯示解析度(dot)	800(W) × 600(H)	800(W) × 600(H)
	顯示色	256色(彩色)	65536色(彩色)
	文字元數量(全形文字)	50文字 × 37行 / 畫面	50文字 × 37行 / 畫面
操作規格	觸控開關	數位矩陣式(40×30)	類比電阻膜式
介面規格	主機通信	RS232C/485(422)	RS232C/485(422) × 2
	維護通信	RS232C	USB/Ethernet
	記憶卡	CF卡	SD卡/USB記憶體
	音頻輸出	無	有
	擴張I/F	數位I/O單元	MicroSmart I/O模組
一般規格	外型尺寸(mm)	348(W) × 270(H) × 58.1(D)	314(W) × 240(H) × 54.1(D)
	開孔尺寸(mm)	332 × 258	301.5 × 227.5
	重量	約3400g	約2100g

(以上是和明定爲替代機種之間的相異點)

販賣中止機種及替代機種的相異處

項目	互換性	備註
外型尺寸	○	HG3F 型：縱向約變小 28mm、橫向約變小 54mm、面板後厚度約變小 3.1mm。 HG4F 型：縱向約變小 34mm、橫向約變小 30mm、面板後厚度約變小 4mm。
開孔尺寸	X	HG3F 型: 雖然開孔尺寸無互換性，但是若採用較 HG3F 型(10.4 英吋)的畫面尺寸更大的 HG4G 型(12.1 英寸)，即可按照現行的開孔尺寸來使用。 HG4F 型：開孔尺寸無互換性。
觸控開關	△	從數位矩陣式變更爲類比式。 無法進行同時按壓兩點時的判斷，所以請改用長按來對應。
主機通訊	△	從 D sub 25pin 變更爲 D sub 9 pin 或端子台 9 pin。
維護通訊	△	從 RS232C 變更爲 USB。
記憶卡	△	從 CF 卡變更爲 SD 卡介面。
數位 I/O	△	從數位 I/O 單元變更爲 MICROSmart I/O 模組。
畫面資料	○	可以用 Automation Organizer 的機種變換功能來轉換畫面資料。

○…無特別的問題，可以使用。

△…部分規格有變更。

X…無互換性。

製品情報網頁:

http://www.idec.com/twzht/products/Catalogs/OperatorInterfaces/index.html