販賣中止通知

EX4R-D44F 型 防爆型人機介面(附觸控開關型)

茲因內藏 HG4F 型可程式人機介面的 EX4R-D44F 型防爆型人機介面(附觸控開關型)要中止販賣，特此通知。

販 賣 中 止 預 定 日

最 終 訂 購 日：2013 年 3 月 31 日
維 修 對 應 期 限：2016 年 3 月 31 日

※即使在維修對應期限以前，若零件用完時，
也可能會終止維修對應。

販 賣 中 止 機 種 及 替 代 品

EX4R-D44F 型 防爆型人機介面(附觸控開關型) 全機種

防爆性能	控制元件	販賣中止機種 (內置 HG4F 型製品)	販賣中止機種 (內置 HG4G 型製品)	替代機種 發售預定日
Exd[ib] Ⅱ BT4 非對應氫氣	無	EX4R-D44F-N-※	EX4R-D44G-N-※	已經發售
Exd[ib] Ⅱ BT4 非對應氫氣	有	EX4R-D44F-U-※	EX4R-D44G-U-※	預定 2012 年 12 月
Exd[ib] Ⅱ B+H_2T4 對應氫氣	無	EX4R-D44F-H-※	EX4R-D44G-H-※	預定 2013 年 2 月

※替代機種的發售預定日可能會變更，敬請諒解。

販賣中止機種及替代品的比較表

	項目	販賣中止機種(內置 HG4F 型)	替代機種(內置 HG4G 型)
顯示規格	LCD	12.1 英寸 TFT 彩色	12.1 英寸 TFT 彩色
	顯示解析度(畫素)	800(W)×600(H)	800(W)×600(H)
	顯示色	256 色(彩色)	65536 色(彩色)
操作規格	觸控開關方式	類比電阻膜式	類比電阻膜式
介面規格	主局通信	RS232C /485(422)	RS232C/485(422)
	維修通信	RS232C	USB/Ethernet
	記憶卡	CF 卡	SD 卡/USB 記憶體

販賣中止機種及替代品的差異處

項目	互換性	備註
外型尺寸	○	防爆箱的尺寸相同。
維修通信	△	由 RS232C 變更爲 USB。
記憶卡	△	由 CF 卡變更爲 SD 卡介面。
畫面資料	○	用 Automation Organizer 的機種變換機能可以轉換畫面資料。

○：使用上沒有特別的問題。
△：規格有所變更。