

規格變更通知
SA1E 型 放大器內置型小型光電開關

茲因 SA1E 型放大器內置型小型光電開關部分規格變更，特此通知。

實施時期

2013 年 10 月生產品起依序實施。

對象機種

透過型(T)、偏光回歸反射型(P)、擴散反射型(D)

透過型(T)	偏光回歸反射型(P)	擴散反射型(D)
SA1E-TN1	SA1E-PN1	SA1E-DN1
SA1E-TN1-2M	SA1E-PN1-2M	SA1E-DN1-2M
SA1E-TN1-5M	SA1E-PN1-5M	SA1E-DN1-5M
SA1E-TN1C	SA1E-PN1C	SA1E-DN1C
SA1E-TN2	SA1E-PN2	SA1E-DN2
SA1E-TN2-2M	SA1E-PN2-2M	SA1E-DN2-2M
SA1E-TN2-5M	SA1E-PN2-5M	SA1E-DN2-5M
SA1E-TN2C	SA1E-PN2C	SA1E-DN2C
SA1E-TP1	SA1E-PP1	SA1E-DP1
SA1E-TP1-2M	SA1E-PP1-2M	SA1E-DP1-2M
SA1E-TP1-5M	SA1E-PP1-5M	SA1E-DP1-5M
SA1E-TP1C	SA1E-PP1C	SA1E-DP1C
SA1E-TP2	SA1E-PP2	SA1E-DP2
SA1E-TP2-2M	SA1E-PP2-2M	SA1E-DP2-2M
SA1E-TP2-5M	SA1E-PP2-5M	SA1E-DP2-5M
SA1E-TP2C	SA1E-PP2C	SA1E-DP2C



註 1) 透過型(T)的無靈敏度調整機能型及紅色 LED 型、及偏光回歸反射型(P)的無靈敏度調整機能型非變更對象。

註 2) 距離設定反射型(B)、小光束反射型(N)、限定反射型(G)、同軸偏光回歸反射型(X)非變更對象。

變更內容



1	項目	變更前	變更後
透過型(T) 偏光回歸反射型(P) 擴散反射型(D)	耐衝擊性	最大加速度:500m/s ²	最大加速度:1,000m/s ²
透過型(T)	額定動作距離	10m	20m
偏光回歸反射型(P)	額定動作距離	0.1~2.5m(IAC-R5/8) 0.1~1.5m(IAC-R6) 0.15~1.3m(IAC-RS2) 0.15~1.0m(IAC-RS1) 0.1~0.8m(IAC-R7)	0.05~5m(IAC-R5/8) 0.05~3m(IAC-R6) 0.15~2m(IAC-RS2) 0.15~1.3m(IAC-RS1) 0.1~1.6m(IAC-R7)

識 別 標 示

變更前	變更後
 <p>無變更記號</p> <p>字尾加註記號:B</p> <p>參照*1</p>	 <p>字尾加註記號:C</p>

型號標籤上的批號(Lot No.)末端加註識別用記號「C」。



變更前	變更後
 <p>無記號 或 字尾加註記號:B</p> <p>參照*1</p>	 <p>字尾加註記號:C</p>

*1: 無記號或加註記號 B 的差異, 請參照 2012 年 11 月發型的製品變更通知(編號: T-2012036_SA1E)
 下載網址 http://www.idec.com/twzht/news_and_events/P_Announcements/pdfs/T-2012036_SA1E.pdf

型 號 與 價 格

型號與價格均無變更。