

**販賣中止通知**
**LF1A-D2F 型 LED 照明裝置**

茲因 LF1A-D2F 型 LED 照明裝置停止販賣，特此通知。

**實施時期**

最終訂購日：2013 年 12 月 25 日

最終出貨日：2014 年 3 月 31 日

維修對應期限：2014 年 12 月 25 日

※僅管是維修對應期限前，若零件用盡時，也可能中止維修對應。

**對象機種**

LF1A-D2F-2THWW6

※包含以本機種為基礎的客製化製品。

**推薦替代機種**

LF1D-C 型 LED 照明裝置

型號：LF1D-C2F-2W-330 或

LF1D-C2F-2W-350


**販賣中止機種與替代機種的比較表**

主要項目	販賣中止機種 LF1A-D2F-2THWW6	互換性	推薦替代機種 LF1D-C2F-2W-330 LF1D-C2F-2W-350
額定電壓	24V DC	○	24V DC
消耗電力(typ.)	7.2W	○	4.6W
顏色溫度(typ.)	5500K	○	5700K
參考照度(typ.)直下 at 1 m	約 150 lx	○	180 lx
保護構造	IP67F	○	IP67 / IP67F / IP69K
外型尺寸(長×寬×厚)	247 × 91 × 27mm	△	100 × 50 × 25mm
安裝孔(孔間間距)	4- φ 5.5 (231 × 74mm)	△	2- φ 5.5 (84mm)
重量(約)	850g	○	420g
纜線長	5m	○	3m 或 5m
認證標準	無	○	CE、UL/c-UL

○…無特別的問題，可使用。

△…規格上有所變更。