

## 終止販賣通知

### SA1C-F 型 光纖式光電感測器 及 SA9F 型 光纖單元

茲因 SA1C-F 型光纖式光電感測器、SA1C-FK 型附類比電流輸出的光纖式光電感測器、SA9F 型 光纖單元即將終止販賣，特此通知。

#### 販賣中止預定日

最終訂購日：2014 年 11 月 28 日

最終出貨日：2015 年 5 月 31 日

維修對應期限：2017 年 5 月 31 日

※即使維修對應期限前，若零件用盡時，則提結束維修的對應。

#### 對象機種

- SA1C-F 型 光纖式光電感測器

應答速度	光源	輸出		連接方式	型號	
		控制輸出	自我診斷			
標準	紅色 LED	NPN	有	電纜	SA1C-FN3E	
				連接器	SA1C-FN3EC	
		NPN/PNP	無	電纜	SA1C-FD3F	
				連接器	SA1C-FD3FC	
	綠色 LED	NPN	有	電纜	SA1C-FN3EG	
				連接器	SA1C-FN3EGC	
NPN/PNP	無		電纜	SA1C-FD3FG		
			連接器	SA1C-FD3FGC		
高速應答型	紅色 LED	NPN	有	電纜	SA1C-F1N3E	
				連接器	SA1C-F1N3EC	
		NPN/PNP	無		電纜	SA1C-F1D3F
					連接器	SA1C-F1D3FC

※包含以上記機種為基礎的客製化製品。

- SA1C-FK 型 附類比電流輸出的光纖式光電感測器

光源	控制輸出	連接方式	型號
紅色 LED	類比電流輸出	電纜	SA1C-FK3
綠色 LED	／NPN 輸出	電纜	SA1C-FK3G

- 連接器電纜(連接器型用)

類型	芯數	電纜長	型號
2 輸出用	4	2m	SA9C-CA4D2
		5m	SA9C-CA4D5
1 輸出+自我診斷輸出用	4	2m	SA9C-CA4D2S
		5m	SA9C-CA4D5S

• 光纖單元

方式	種類	型號	備註
反射型	M6・標準	SA9F-DS31	(註 1)
	M6・標準(附 90mm 套管)	SA9F-DS32	(註 1)
	M6・標準(附 45mm 套管)	SA9F-DS33	(註 1)
	M6・同軸	SA9F-DD31	(註 1)
	M3・細徑	SA9F-DT11	
	M3・細徑(附 90mm 套管)	SA9F-DT12	
	M3・細徑(附 45mm 套管)	SA9F-DT13	
	多芯 1 列	SA9F-DM74	(註 1)
	多芯 2 列	SA9F-DM75	(註 1)
	耐熱型玻璃光纖	SA9F-DH21	
透過型	M4・標準	SA9F-TS21	(註 1)
	M4・標準(附 45mm 套管)	SA9F-TS23	(註 1)
	M4・螺旋	SA9F-TC21	(註 1)
	M4・多芯	SA9F-TM21	(註 1)
	多芯 1 列	SA9F-TM74	(註 1)
	M3・細徑	SA9F-TT11	
	耐熱型玻璃光纖	SA9F-TH21	

(註 1)關於該耐熱型玻璃光纖，亦可用於 SA1J 型全彩光纖式光電感測器(終止販賣品)。

• 維修用零件

品名	型號	備註
光纖切割器	SA9Z-F01	全光纖單元的附屬品*(註 2)
細徑光纖用輔助鏡頭 (外徑φ 1.0 的光纖單元適用)	SA9Z-F02	外徑φ 1.0 的光纖單元的附屬品
透鏡配件	SA9Z-F11	
封裝配件	SA9Z-F12	

(註 2)關於該耐熱型玻璃光纖，亦可用於 SA1J 型全彩光纖式光電感測器(終止販賣品)。

**替 代 品**

無替代品。

**販 賣 中 止 理 由**

SA1C-F 型光纖式光電感測器及 SA1C-FK 型附類比電流的光纖式光電感測器，因為發生了主零件停止供應等各種難以繼續製造的狀況，因此不得不終止該製品的販賣。

若有不明白之處，請洽敝公司業務。