

規格變更通知

LB/LBW 系列 LED 單元

茲因 LB/LBW 系列的 LED 單元的規格有所變更，特此通知。

對象機種及實施期間

LB 系列



LBW 系列



區分	製品名		型號字首	顏色	顏色及實施時期※
完成品	LB 系列	照光按鈕開關	LB□L	R(紅色)、	R、A、W: 2014 年 4 月起陸續實施
		指示燈	LB□P	A(琥珀)、	
	LBW 系列	照光選擇開關	LB□F	W(白色)、	G: 2015 年 2 月起陸續實施
		照光按鈕開關	LBW□L	G(綠色)。	
維修用零件	LB/LBW 系列	指示燈	LBW□P		
	LB/LBW 系列	維修用 LED 元件	LB9Z-LED		

※變更前後的製品可能會混在一起出貨。

註:關於上述機種中顏色為 S(藍色)、Y(黃色)、PW(純白色)的變更，請參照變更通知編號:T-2014029_LB。

http://www.idec.com/twzht/news_and_events/P_Announcements/pdfs/T-2014029_LB.pdf

變更內容

由於 LED 元件中所搭載的電子零件的供應商停止生產，因此變更 LED 元件的回路，同時也進一步地削減了 LED 元件的消耗電力。詳情如下：

(1)內部回路變更：

額定使用電壓	照光色	內部回路	
		變更前	變更後
5V DC	R、A、W		
	G、S		

額定使用電壓	照光色	內部回路	
		變更前	變更前
12V、24V AC/DC	R、A、W		
	G、S		

(2)削減消耗電力：

- 照光為 A(琥珀色)、R(紅色)、W(白色) : 變更前 22mA → 變更後 18mA (LED 元件削減約 20%)
- 照光為 G(綠色) : 變更前 16mA → 變更後 6mA (完成品削減約 60%)

<參考> LED 照光的額定一覽表(變更後)

額定使用電壓	使用電壓範圍	消耗電流	LED 元件的型號	內部回路
5V DC	5V DC ± 5%	R、A、W : 18mA , G、S : 6mA , PW : 5mA	LB9Z-LED5※	
12V AC/DC	12V AC/DC ± 10%		LB9Z-LED1※	
24V AC/DC	24V AC/DC ± 10%		LB9Z-LED2※	

※(顏色記號):R(紅色)、G(綠色)、A(琥珀色)、W(乳白色)、S(藍色)、PW(純白色)

其 他

其他的規格、型號、價格均無變更。