

規格變更通知

BN-W、BNH-W 系列 端子台

茲因 BN-W、BNH-W 系列端子台部分機種的規格有所變更，特此通知。

對象機種及變更內容

BN-W、BNH-W 系列 端子台 全機種

名稱	變更內容		備註
	變更 1 JIS 的額定絕緣電壓	變更 2 產品上的標示	
一般型	○	○	JIS 額定變更將被反映在產品上的標示內容。
大容量型	○	—	雖 JIS 額定變更，但產品上的標示內容暫不變更。 今後若變更產品上的標示內容時，將重新通知。
雙層型	○	○	JIS 額定變更將被反映在產品上的標示內容。

※關於變更內容的詳細說明，請參照附件(第 2 頁~第 5 頁)。

※型號、價格及其他規格均無變更。

※變更前後的製品混合使用的話，在性能上也不會有問題。

實施時期

變更 1 預定自 2017 年 1 月起實施 (製品及個裝盒無變更)

變更 2 預定自 2017 年 1 月敝公司出廠品陸續實施

※依您的購買時期、數量而異，可能會出現變更前後製品混合存在的情形。

變更理由

變更 1 由於端子台的 JIS 標準變更(JIS2811→JISC8201-7-1)，因此修改規格。

變更 2 因為 BN-W(自動彈升型)與 BNH-W(接觸下沉型)的元件共用化，因此型號併記 (註)。

(註) 型號併記的範例

現行的產品標示		變更後的產品標示
自動彈升型	接觸下沉型	新的 JIS 額定+型號併記
例: BN10W 	例: BNH10W 	例: BN10W 及 BNH10W

識別標示

變更 1 關於 JIS 額定的變更，不實施識別標示。

變更 2 變更後的製品，其批號(Lot No.)的末端將追加標示「A」，以利辨識。

【識別標示期間:實施至 2017 年 6 月出廠品為止】

變更 1 JIS 標準的額定絕緣電壓

名稱	類別	型號	JIS 標準 額定絕緣電壓及額定通電電流	
			變更前	變更後
一般型	自動彈升型	BN10W	600V AC/DC, 16A	<u>800V</u> AC/DC, 16A
		BN15MW	600V AC/DC, 16A	<u>800V</u> AC/DC, 16A
		BN15MWT	600V AC/DC, 21A	<u>800V</u> AC/DC, 21A
		BN15LW	600V AC/DC, 21A	<u>630V</u> AC/DC, 21A
		BN15LWT	600V AC/DC, 30A	<u>630V</u> AC/DC, 30A
		BN30W	600V AC/DC, 40A	<u>630V</u> AC/DC, 40A
		BN40W	600V AC/DC, 50A	<u>630V</u> AC/DC, 50A
		BN50W	600V AC/DC, 70A	<u>800V</u> AC/DC, 70A
	接觸下沉型	BNH10W	600V AC/DC, 16A	<u>800V</u> AC/DC, 16A
		BNH15MW	600V AC/DC, 16A	<u>800V</u> AC/DC, 16A
		BNH15MWT	600V AC/DC, 21A	<u>800V</u> AC/DC, 21A
		BNH15LW	600V AC/DC, 21A	<u>630V</u> AC/DC, 21A
		BNH15LWT	600V AC/DC, 30A	<u>630V</u> AC/DC, 30A
		BNH30W	600V AC/DC, 40A	<u>630V</u> AC/DC, 40A
		BNH40W	600V AC/DC, 50A	<u>630V</u> AC/DC, 50A
		BNH50W	600V AC/DC, 70A	<u>800V</u> AC/DC, 70A
大容量型〕軌道安裝用〔	螺絲型	BN75W	600V AC/DC, 94A	<u>1000V</u> AC/DC, 94A
		BN100W	600V AC/DC, 132A	<u>1000V</u> AC/DC, 132A
		BN150W	600V AC/DC, 175A	<u>1000V</u> AC/DC, 175A
		BN200BW□	600V AC/DC, 240A	<u>800V</u> AC/DC, 240A
		BN300BW□	600V AC/DC, 310A	<u>800V</u> AC/DC, 310A
		BN400BW□	600V AC/DC, 370A	<u>800V</u> AC/DC, 370A
	柱頭螺栓型	BN150NW	600V AC/DC, 175A	<u>630V</u> AC/DC, 175A
		BN200NW□	600V AC/DC, 240A	<u>800V</u> AC/DC, 240A
		BN300NW□	600V AC/DC, 310A	<u>800V</u> AC/DC, 310A
		BN400NW□	600V AC/DC, 370A	<u>800V</u> AC/DC, 370A
大容量型〕直接安裝用〔	螺絲型	BN200BW□K	600V AC/DC, 240A	<u>800V</u> AC/DC, 240A
		BN300BW□K	600V AC/DC, 310A	<u>800V</u> AC/DC, 310A
		BN400BW□K	600V AC/DC, 370A	<u>800V</u> AC/DC, 370A
		BN500BW□K	600V AC/DC, 430A	<u>800V</u> AC/DC, 430A
	柱頭螺栓型	BN200NW□K	600V AC/DC, 240A	<u>800V</u> AC/DC, 240A
		BN300NW□K	600V AC/DC, 310A	<u>800V</u> AC/DC, 310A
		BN400NW□K	600V AC/DC, 370A	<u>800V</u> AC/DC, 370A
		BN500NW□K	600V AC/DC, 430A	<u>800V</u> AC/DC, 430A
雙層型	自動彈升型	BND15W	600V AC/DC, 16A	<u>800V</u> AC/DC, 16A
		BND15WT	600V AC/DC, 21A	<u>800V</u> AC/DC, 21A
		BND15LW	600V AC/DC, 21A	<u>800V</u> AC/DC, 21A
	接觸下沉型	BNDH15W	600V AC/DC, 16A	<u>800V</u> AC/DC, 16A
		BNDH15WT	600V AC/DC, 21A	<u>800V</u> AC/DC, 21A
		BNDH15LW	600V AC/DC, 21A	<u>800V</u> AC/DC, 21A

※型號的□是極數。

變更 2 產品上的標示內容

- 一般型 (修改 JIS 標準的額定絕緣電壓的標示內容)

類型	變更前【型號】		變更後【型號併記】 (元件共用)
	自動彈升型	接觸下沉型	
16A 型	BN10W 	BNH10W 	
16A 型	BN15MW 	BNH15MW 	
21A 型	BN15MWT 	BNH15MWT 	
21A 型	BN15LW 	BNH15LW 	

變更 2 產品上的標示內容

- 一般型 (修改 JIS 標準的額定絕緣電壓的標示內容)

類型	變更前【型號】		變更後【型號併記】 (元件共用)
	自動彈升型	接觸下沉型	
30A 型	BN15LWT 	BNH15LWT 	
40A 型	BN30W 	BNH30W 	
50A 型	BN40W 	BNH40W 	
70A 型	BN50W 	BNH50W 	

變更 2 產品上的標示內容

- 雙層型 (修改 JIS 標準的額定絕緣電壓的標示內容)

類型	變更前【型號】		變更後【型號併記】 (元件共用)
	自動彈升型	自動彈升型	
16A 型	BND15W 	BNDH15W 	
21A 型	BND15WT 	BNDH15WT 	
21A 型	BND15LW 	BNDH15LW 	