

規格變更通知

HG1G 型可程式人機介面 標籤內容

茲因 HG1G 型可程式人機介面的標籤的標示內容有所變更，特此通知。

對象機種及實施時期

HG1G 型可程式人機介面全機種

框體色	型號	實施時期
銀白色	HG1G-4VT22TF-S	自 2016 年 11 月出廠品起陸續實施。 ※依您的購買時期、數量而異， 可能有變更前後製品同時存在的情形。
黑色	HG1G-4VT22TF-B	


變更內容

產品本體上的標籤內容將變更如下：

【變更前】

WARNING
Explosion Hazard-
Do not Disconnect While
Circuit Is Alive Unless Area
Is Known To Be Non-Hazardous.

Avertissement
Risque d'explosion.
Ne pas débrancher tant que le circuit
est sous tension, à moins qu'il ne s'agisse
d'un emplacement non dangereux.

IDEC TYPE: HG1G-4VT22TF-B
S/N: 00000-00000

MICRO//I™ 12 to 24 V DC, 8W, CLASS 2
TEMPERATURE CODE: T4A

WARNING: Risk of Electric Shock.
Secure the COM conductors to the mounting surface of the
panel not more than 50 mm (2 inch) from the terminals.
Maximum surrounding air temperature rating 55°C.
Class I div.2 groups A, B, C, D.
For use on a Flat Surface of a Type 1,
Type 4X Indoor Use Only and
Type 13 enclosure.
For class 2 source only.

MADE IN JAPAN

47BN IND.CONT.EQ.
FOR HAZ.LOC.
US LISTED
IDEC CORPORATION

【變更後】

WARNING
Explosion Hazard-
Do not Disconnect While
Circuit Is Alive Unless Area
Is Known To Be Non-Hazardous.

Avertissement
Risque d'explosion.
Ne pas débrancher tant que le circuit
est sous tension, à moins qu'il ne s'agisse
d'un emplacement non dangereux.

IDEC TYPE: HG1G-4VT22TF-B
S/N: 00000-00000

MICRO//I™ 12 to 24 V DC, 8W, CLASS 2
TEMPERATURE CODE: T4A

WARNING: Risk of Electric Shock.
~~Avertissement: Risque de choc électrique.~~
Secure the COM conductors to the mounting surface of the panel not
more than 50 mm from the terminals. ~~Risque de choc électrique.~~
~~Raccorder les conducteurs COM aux bornes à moins de 50 mm~~
~~du panneau de contrôle. Max. Surrounding Air Temp. : 55°C.~~
For use on a Flat Surface of a Type 1, Type 4X
Indoor Use Only and Type 13 enclosure.
Class I div.2 groups A, B, C, D.

MADE IN JAPAN

47BN IND.CONT.EQ.
FOR HAZ.LOC.
US LISTED
IDEC CORPORATION

警告事項原本僅標示
英文版，
這次追加法文版。

※其他產品規格、型號、價格均無變更。