

## 規格變更通知

## TWE 系列控制元件 LED 燈泡

茲因 TWE 系列控制元件的 LED 燈泡變更如下，特此通知。

**對象機種**

TWE 系列控制元件: 所有照光按鈕開關、指示燈與照光選擇開關(LED 式)

**變更內容**

LSPD 型 LED 燈泡將切換為 LSTD 型 LED 燈泡(高亮度 LED)

- 亮度與照明特性將改變
- LED 燈泡從發光色 Y(黃色) 變為發光色 PW(純白色)，而非 Y(黃色)



現行: LSPD 型 LED 燈泡	變更後: LSTD 型 LED 燈泡
 Base BA9S/13	 Voltage Base BA9S/13
 以環氧樹脂的顏色 來辨識 LED 顏色	 以塑膠框的顏色 來辨識 LED 顏色
LED 晶片數: 8	LED 晶片數: 1

使用電壓	型號	消耗電流	顏色	型號	消耗電流	顏色
6V AC	LSPD-6*	52 mA	A: 琥珀色 G: 綠色 R: 紅色 W: 乳白色 Y: 黃色	LSTD-6*	DC: 7 mA (A, R, W) 5.5 mA (G, PW) AC: 8mA	A: 琥珀色 G: 綠色 R: 紅色 W: 乳白色 PW: 純白色
6V DC	LSPD-6D*	52 mA		LSTD-1*	DC: 10mA AC: 11mA	
12V AC/DC	LSPD-1*	26 mA		LSTD-2*	DC: 10mA AC: 11mA	
24V AC/DC	LSPD-2*	13 mA				

註: 變更後的發光色Y(黃色)成品，請使用發光色PW(純白色) LED燈泡。

## 發光顏色與照明特性

		現行: LSPD 型 LED 燈泡	變更後: LSTD 型 LED 燈泡
波長 $\lambda d$ (nm), 代表例	琥珀色	605	605
	綠色	565	530
	紅色	625	630
	白色	585	590
	黃色	580	-
色度範圍 (x, y), 代表例	乳白色	-	(0.29, 0.20) - (0.24, 0.26) - (0.31, 0.40) - (0.36, 0.35)

---

## LSPD 型 LED 燈泡

依據規格變更，所有 LSPD 型 LED 燈泡將停產。  
請注意相關維修將一併停止，詳細對象品明細如下表格所列，請參考；

型號	型號	型號	型號
LSPD-1A	LSPD-2A	LSPD-6A	LSPD-6DA
LSPD-1G	LSPD-2G	LSPD-6G	LSPD-6DG
LSPD-1R	LSPD-2R	LSPD-6R	LSPD-6DR
LSPD-1W	LSPD-2W	LSPD-6W	LSPD-6DW
LSPD-1Y	LSPD-2Y	LSPD-6Y	LSPD-6DY

## 實 施 時 期

自 2017 年 9 月起逐步實施  
註：依庫存狀況而異，有可能提前切換

## 型 號 與 價 格

無變更

## 識 別 標 示

在變更後製品的個裝盒上標示字母“L”作為辨識，此標示期間到 2018 年 02 月製作品為止

