

## 規格變更通知

### EB3P-ZUN 型 蜂鳴器

茲因 EB3P-ZUN 型蜂鳴器(本質安全型防爆電控設備)的防爆認證有追加，所以規格變更，特此通知。

#### 實施期間

2018年3月起出貨品起逐步實施。

#### 對象機種

EB3P-ZUN 型蜂鳴器：2 機種

尺寸	動作模式	型號
φ30	連續音	EB3P-ZUN12CN
	斷續音	EB3P-ZUN12FN



#### 變更內容

依據美國/FM、韓國/KCS、NK(日本海事協會)、KR(韓國船級)的認證，變更產品標籤以及使用說明書(關於標準認證內容)。另外有關使用說明書，追加韓文表示。

##### ▶ 產品標籤

型號	變更前	變更後
EB3P-ZUN12CN	<p>EB3P-ZUN12CN Ta=20°C~60°C Ui=13.2V, Ii=14.2mA Pi=46.9mW Li=80mH, Ci=260nF TIS Ex ib IIC T6</p> <p>Ex ia IIC T6 Ga CNEx15.2108X B-1738-3</p> <p>II 1G 0470 Ex ia IIC T6 B-1738-2 Presafe 15 ATEX 6163X OSAKA, JAPAN MADE IN JAPAN</p>	<p>EB3P-ZUN12CN Ta=20°C~60°C Ui=13.2V, Ii=14.2mA Pi=46.9mW Li=80mH, Ci=260nF TIS Ex ib IIC T6</p> <p>Ex ia IIC T6 Ga CNEx15.2108X B-1738-3</p> <p>II 1G 0470 Ex ia IIC T6 B-1738-2 Presafe 15 ATEX 6163X OSAKA, JAPAN MADE IN JAPAN</p> <p>Intrinsically Safe FM APPROVED CL.I, II, III, Div1; Gr A-G CL.I, Zone0, 1; AEx ia IIC T6</p> <p>NKKR TIS Ex ib IIC T6</p>
EB3P-ZUN12FN	<p>EB3P-ZUN12FN Ta=20°C~60°C Ui=13.2V, Ii=14.2mA Pi=46.9mW Li=80mH, Ci=260nF TIS Ex ib IIC T6</p> <p>Ex ia IIC T6 Ga CNEx15.2108X B-1738-3</p> <p>II 1G 0470 Ex ia IIC T6 B-1738-2 Presafe 15 ATEX 6163X OSAKA, JAPAN MADE IN JAPAN</p>	<p>EB3P-ZUN12FN Ta=20°C~60°C Ui=13.2V, Ii=14.2mA Pi=46.9mW Li=80mH, Ci=260nF TIS Ex ib IIC T6</p> <p>Ex ia IIC T6 Ga CNEx15.2108X B-1738-3</p> <p>II 1G 0470 Ex ia IIC T6 B-1738-2 Presafe 15 ATEX 6163X OSAKA, JAPAN MADE IN JAPAN</p> <p>Intrinsically Safe FM APPROVED CL.I, II, III, Div1; Gr A-G CL.I, Zone0, 1; AEx ia IIC T6</p> <p>NKKR TIS Ex ib IIC T6</p>

※型號、價格、上述以外的產品規格均無變更。

#### 識別標示

變更後的產品，外裝盒上追加標示「·」。

※識別標示期間：2018年8月製造品為止。

標示「·」

