

終止販賣通知

HG1T 型、HG1U 型 小型移動式人機介面

資因 HG1T 型、HG1U 型 小型移動式人機介面即將停產，特此通知。

■ 實施期間

- 最後訂購日： 2019 年 12 月 27 日 ※
- 最後出貨日： 2020 年 3 月 30 日
- 維修對應期限：2026 年 12 月 30 日 ※

※若最終訂購數量大於敝公司預設時，可能無法全數對應。

另，即使在實施期間之前，若當零件用盡時 IDEC 將結束維修對應。



■ 對象機種及替代機種

※以下對象包含以標準品為基礎的客製化產品。

本體

終止販賣通知			推薦替代機種		
系列	型號	構成	系列	型號	構成
HG1T	HG1T-SB12UH-A3	本體+CALBE	HG1P	HG1P-ST32YBFH-B0	本體
HG1U	HG1U-SB12UA-A3	本體+CABLE		HG9Z-XCP13	Cable

配件

終止販賣通知			推薦替代機種		
系列	型號	品名・規格	系列	型號	品名・規格
HG1T	HG9Y-TSA2W	開關軟體 WindE/T	-	SW1A-W1C(*)	AutomationOrganizer WindO/I-NV4
HG1T	HG9Z-TS1	短手提帶	HG1P	HG9Z-PS4	手提帶
HG1U	HG9Z-UP1	保護器墊			
HG1U	HG9Z-UP2				
HG1T	HG9Z-TK1	壁掛鉤	HG1P	HG9Z-PK3	壁掛鉤
HG1U	HG9Z-UK1				

(*)已經下載到 HG1T/HG1U 型內的軟體是無法上傳到 SW1A-W1C 型的。HG1T/HG1U 型所開發的軟體動作必須使用 SW1A-W1C 型重新編寫製作。

■ 終止販賣的理由

由於主要零件的供給停產，難以繼續生產製造，於是終止販賣。

■ 推薦替代時的注意事項

關於與推薦替代製品之間的規格比較請參考附件。使用時請充分確認規格。

系列		販賣中止機種		推薦替代機種
		HG1T 型	HG1U 型	HG1P 型
外觀				
顯示規格	LCD	STN 黑白 LCD		TFT 彩色 LCD
	顯示解析度	192(W) x 64(H)畫素		480(W) x 272(H)畫素
	顯示色	2 色		65,536 色
	有效顯示尺寸	95.96(W) x 31.96(H)mm		95.04(W) x 53.86(H)mm
	背光燈使用壽命	40,000 小時		30,000 小時
操作規格	開關結構	45 (9 排 x 5 列)		12 (6 排 x 2 列)
	LCD 觸控	無		有
I/F 規格	Host I/F	RS232/ RS422		RS422/ RS485/ Ethernet
	電纜	一體型		裝卸式
	連接器的端子數	25 pins		25 pins
一般規格	額定使用電壓	24V DC		24V DC
	消耗電力	4W 以下		3W 以下
	使用周圍溫度	0 ~ 40℃		0 ~ 45℃
	保護構造	<HG1T 型> IP54 <HG1U 型> IP65		IP54
	外型尺寸	<HG1T 型> 133(W)x255(H)x58.3(D)mm <HG1U 型> 195(W)x291(H)x107(D)mm		191(W)x169(H)x56(D)mm
重量(約)	<HG1T 型> 600g <HG1U 型> 950g		500g	