

## 終止販賣通知

### BN1U 系列 螺絲彈升型端子台

如同 2018 年 11 月時敝公司發行的終止販賣預告(編號: [T-2018027](#))，BN1U 系列螺絲彈升型端子台即將停產，特此通知。

#### ■ 實施期間

- 最後訂購日：2020 年 03 月 31 日
- 最後出貨日：2020 年 06 月 30 日
- 維修對應期限：2021 年 6 月 30 日 (※)


※即使在上述期間，當零件用盡時，將提前結束維修對應，敬請見諒。

#### ■ 對象機種

BN1U 系列 螺絲彈升型端子台 主體：3 機種、配件：2 機種。

※包含以下述標準品為基礎的客製規格品。

品名		型號
主體	16A 型	BN1U-16W
	21A 型	BN1U-20W
	40A 型	BN1U-40W
端版		BN9Z-E16W
端子台蓋 (長度 1,000mm)		BTB-CV30L2



#### ■ 推薦替代機種

建議使用 BNH-W 系列端子台。相關詳細內容，請參閱次頁的附件資料。

品名	販賣終止機種 BN1U 系列	替代品機種 BNH-W 系列	主要差異點
主體	BN1U-16W	BNH10W	外型尺寸
		BNH15MW	外型尺寸、端子間間距(厚度)
	BN1U-20W	BNH15MWT	外型尺寸
		BNH15LW	外型尺寸、端子間間距(厚度)
	BN1U-40W	BNH30W	外型尺寸、端子間間距(厚度)
		BNH15LWT	外型尺寸、端子間間距(厚度)、通電電流

#### ■ 終止販賣理由

因為販賣數量減少，因此終止販賣。

#### ■ 替代品的注意事項

關於終止販賣品與替代品的規格對照表，請參閱次頁的附件資料。

使用前，請務必確認相關規格，若有不清楚的地方，請洽 IDEC 業務人員。



(續前頁)

產品型號	販賣終止機種			替代品機種					
	BN1U-40W			BNH30W			BNH15LWT		
外觀 外型尺寸圖									
端子間間距(厚度)	11mm			12mm			10.5mm		
外型尺寸(寬)	38mm			38mm			38mm		
外型尺寸(高) (DIN/C型軌道安裝時)	34mm (36.5mm / 43.7mm)			35.5mm (38mm / 44mm)			32.5mm (35mm / 41mm)		
適用標準	JIS	UL/CSA	EN	JIS	UL/CSA	EN	JIS	UL/CSA	EN
適用電線(註2)	5.5mm <sup>2</sup>	18-10 AWG	5.5mm <sup>2</sup> 18-10AWG	5.5mm <sup>2</sup>	18-10 AWG	5.5mm <sup>2</sup> (18-10AWG) (註2)	3.5mm <sup>2</sup>	22-14 AWG	3.5mm <sup>2</sup> (22-14AWG) (註2)
額定絕緣電壓	600V	600V	660V	630V	600V	660V	630V	600V	660V
通電電流(註3)	40A	35A	38A	40A	35A	38A	30A	30A	22A
螺絲端子	M4			M4			M4		
端板	BN9Z-E16W			BNE30W			BNE15W		
端子台蓋	BTB-CV30L2			BNC230			BNC230		

註 1：額定適用電線為 1.25mm<sup>2</sup>，但在構造上也可連接 2mm<sup>2</sup>的電線。

註 2：額定適用電線的( )內的數值，未符合 JIS 標準。

註 3：通電電流，會依據使用條件而有所不同。